

246/1

## Leuchten-/Boxenstativ

### Produktvariante

24610-009-55 - schwarz

### Daten

<b>Aufstellmaß <math>\varnothing</math></b>	1,32 mm
<b>Ausführung</b>	schwarz
<b>Besonderheit</b>	Stahl Auszugsrohr; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; inklusive Abspannring 24613; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss
<b>EAN</b>	4016842818228
<b>Fußkonstruktion</b>	Fußrohre mit doppelten Stützstreben
<b>Gewicht</b>	8,14 kg
<b>Größe zusammengelegt</b>	1.750 mm
<b>Höhe</b>	von 1.865 bis 3.040 mm
<b>Höhenverstellung</b>	Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube
<b>Material</b>	Aluminium
<b>max. Belastbarkeit*</b>	30 kg
<b>Produktkategorie</b>	Starline
<b>Rohrende(n)</b>	$\varnothing$ 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
<b>Rohrkombination</b>	1-fach ausziehbar



Hochwertiges Leuchtenstativ für den professionellen Einsatz. Die neuen Spannschellen aus Zinkdruckguss sowie die größeren Fußrohre aus Aluminium verleihen diesem Topstativ noch mehr Sicherheit. Die sichere und komfortable Höhenverstellung erfolgt stufenlos mittels Kurbel und Drucktaste. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich die Traversen 213/9 und 21393 befestigt werden. Inklusive Abspannvorrichtung 24613.